агротехкомплект.рф

АГРОТЕХКОМПЛЕКТ

продажа сельскохозяйственной техники

8-800-234-15-77

Коммерческое предложение



AGRATOR TILLERDISK 4200/5200/7200/9000

Описание: посев с предпосевной культивацией и двойным прикатыаанием.

За один проход выполняет:
— обработку почвы на глубину заделки стрельчатыми лапами шириной 230 мм на пружинных стойках;
— прикатывание и выравнивание трубчатым катком;
— посев семян дисковыми сошниками;
— прикатывание лент посева.

Инновационная система посева и прикатывания интенсивно прикатывает ленты высева и обеспечивает гарантированный контакт семян с почвой и ровные и сильные всходы. Более равномерное распределение семян по сравнению с другими сеялками за счет уменьшения расстояния между лентами высева 9 и 15 см, вместо 15 и 15 см.

Энергосберегающий посевной комбайн «всё в одном» с высоким качеством обработки почвы и посева. Высокопроизводительный, трудосберегающий, ресурсосберегающий, с малыми инвестиционными и операционными затратами. Прибыль через низкую себестоимость и повышение урожайности за счет ликвидации разрыва между культивацией, посевом и каткованием.

8-800-234-15-77
atk2006@mail.ru
Доставка до хозяйства

агротехкомплект.рф

АГРОТЕХКОМПЛЕКТ

продажа сельскохозяйственной техники

8-800-234-15-77

Технические характеристики:

Рабочая ширина захвата, м	4,2	5,2	7,2	9,0
Производительность, га/ч	5	6	8	11
Скорость посева, км/час		5-12		
Емкость бункера, м3	4,8	4,8	8/12	8/12
Требуемая мощность трактора, л.с.	150	210	350	420
Транспортная ширина, м	4,5	5,4	5,6	5,6
Транспортная высота, м	3,2	3,2	3,7	4,6
Транспортная скорость, км/ч		20		
Количество сошников, шт.	36	44	60	76
Количество культиваторных лап, шт	24	28	40	50
Система высева	механическая	механическая	пневматическая	пневматическая
Ширина лент высева, мм	90/150	90/150	90/150	90/150





8-800-234-15-77

atk2006@mail.ru

Доставка до хозяйства