агротехкомплект.рф

АГРОТЕХКОМПЛЕКТ

продажа сельскохозяйственной техники

8-800-234-15-77

Коммерческое предложение



Борона двухследная зубовая

АБ-12-С, 15-С, 18-С

Описание: предназначена для дробления глыб и рыхления пластов после вспашки, вычесывания сорняков, обработки лугов и пастбищ. Рыхления и выравнивания поверхности поля, уничтожения всходов сорняков, разбивания комков, заделки удобрений. Довсходового и послевсходового боронования технических и зерновых культур.

Технические характеристики:

Наименование	АБ-12-С	АБ-15-С	АБ-18-С
Агрегатируется с тракторами класса, тс	2,0	…	4,0
Масса бороны зубовой без борон, кг	1501±10%	1615±10%	1780±10%
Масса агрегата с боронами, кг	2750±10%	2950±10%	3150±10%
Ширина захвата, м	12,4	14,4	18,4
Радиус поворота (минимальный), м		21	
Рабочая скорость бороны зубовой, км/ч		до 15	
Транспортная скорость, км/ч		до 15	
Производительность за час основного времени, га/ч (расчетная)	18,4	23	27,4
Габаритные размеры бороны пружинной в рабочем положении, длина мм		10700±250	
Ширина, мм	12400	14400	18400
Высота, мм		1050±200	
Габаритные размеры бороны пружинной в транспортном положении, длина мм	11235±250	12760±250	14285±250

8-800-234-15-77

atk2006@mail.ru

Доставка до хозяйства