агротехкомплект.рф

АГРОТЕХКОМПЛЕКТ

продажа сельскохозяйственной техники

8-800-234-15-77

Коммерческое предложение



Сеялка пневматическая точного высева

МС – 12С (Междурядье 45 см)

Описание: для точного пунктирного (пунктирно-гнездового) посева пропашных культур. Сеялки применяют для посева сахарной и кормовой свеклы, а также овощных культур. Сеялка предназначена для использования во всех почвенно-климатических зонах, кроме зоны горного земледелия.

Технические характеристики:

Тип: в рабочем положении в транспортном положении	навесная полунавесная
Агрегатируется с тракторами класса, тс	2,0 – 3,0
Ширина основных междурядий, см	45
Рабочая ширина захвата, м.	5,4
Производительность за 1 час рабочего времени, га	3,5 ± 0,5
Рабочая скорость км/ч	6,5 ± 1,0
Высевающая способность сеялки по семенам, шт./м	свекла 6-15, сорго, хлопчатник 10-30, овощные 2-50, бахчевые 2-10
Пределы регулирования рабочих органов по глубине, см	от 2 до 6
Кол-во высевающих аппаратов (для семян/), шт	12
Тип сошника	полозовидный
Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ с учетом высоты маркеров), мм	2350x6300x3200±150
Габаритные размеры в транспортном положении (ДхШхВ с учетом высоты маркеров), мм	7000x2350x3700±150
Тип маркерного устройства	дисковый
Частота вращения ротора вентилятора при 540 об/мин. ВОМ	от 4020 до 4445
Емкость бункера (семенного), л не менее	20
Коэффициент надежности выполнения технологического процесса, не менее	0,98
Масса, кг	1600 ± 10%

8-800-234-15-77

atk2006@mail.ru

Доставка до хозяйства

