агротехкомплект.рф

АГРОТЕХКОМПЛЕКТ

продажа сельскохозяйственной техники

8-800-234-15-77

Коммерческое предложение



Сеялка пневматическая точного высева

МС – 12

Описание: предназначена для точного пунктирного (пунктирно-гнездового) посева пропашных культур. Сеялки применяют для посева подсолнечника, кукурузы, сои, свеклы, овощных культур, хлопчатника, сорго и бахчевых культур с одновременным (раздельным от семян) внесением в почву минеральных удобрений. Сеялка предназначена для использования во всех почвенно-климатических зонах, кроме зоны горного земледелия.

Технические характеристики:

Тип: в рабочем положении в транспортном положении	навесная полунавесная
Агрегатируется с тракторами класса, тс	2,0 – 3,0
Ширина основных междурядий, см	70
Рабочая ширина захвата, м.	8,4
Производительность за 1 час рабочего времени, га	7,5
Рабочая скорость км/ч	до 9
Высевающая способность сеялки по семенам, шт./м	кукуруза, подсолн. 3-7, сорго 10-30, соя 14-35, бахчевые 2-10
Высевающая способность сеялки по удобрениям, кг/га	30 – 80
Пределы регулирования рабочих органов по глубине, см	от 6 до 10
Кол-во высевающих аппаратов (для семян/для удобрений), шт	12 / 6
Тип сошника	полозовидный
Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ с учетом высоты маркеров), мм	2100x10000x3200
Габаритные размеры в транспортном положении (ДхШхВ с учетом высоты маркеров), мм	10000x2100x3170
Тип маркерного устройства	дисковый
Частота вращения ротора вентилятора при 1000об/мин. ВОМ	от 4020 до 4445
Частота вращения ротора вентилятора при 540 об/мин. ВОМ	от 2170 до 2400
Емкость бункера (семенного/тукового), л не менее	20 / 60
Коэффициент надежности выполнения технологического процесса, не менее	0,98
Масса, кг	2000

8-800-234-15-77

atk2006@mail.ru

Доставка до хозяйства

